



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

CEMENTO BLANCO

DESCRIPCIÓN:

Plaste en polvo a base de cemento.

USO RECOMENDADO:

Se puede aplicar sobre superficies interiores o exteriores de cemento, hormigón y sus prefabricados o ladrillos, la reparación de suelos o desconchado de muros.

No aplicar sobre yeso, pintura o madera.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Adhiere sobre fondos porosos de piedra y cemento.

Forma armadura con el hierro protegiéndolo de la corrosión.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Polvo texturado.

Color: Blanco.

Granulometría: 300 micras

pH amasado: 13-14

Clasificación al fuego: A1 – No Combustible

APLICACIÓN:

Herramienta: Llama de acero inoxidable.

Agua de amasado: 0.35 litros por 1 kg de polvo.

Rendimiento: Depende del trabajo.

Espesor de aplicación: Ilimitado.

Limpieza: Con agua, antes de secado completo.

Fraguado: Inicio: 50'-1H40'

Final: 2H30'-3H30'

Condiciones: No usar sobre soportes recalentados ni con condensación.

No aplicar temperaturas inferiores a 8°C.

No aplicar con riesgos de lluvias.

No aplicar con tasas superiores a 65% humedad relativa.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

Si las condiciones antes descritas no se dieran será necesario preparar la superficie convenientemente.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

Proteger el producto de fuentes de humedad.

Empleado fuera del tiempo de vida útil, las propiedades aportadas pueden ser desfavorables.

No mezclar con ningún otro material, no reamasar el producto tras el inicio del fraguado.

Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocar la evaporación anticipada del agua necesaria para la hidratación del mortero, que originaría fisuraciones y pérdida de fuerza del mismo.

Si se desea recubrir, se hará con una pintura o material resistente a la alcalinidad y permeable al vapor de agua. Al respecto, antes cualquier duda se aconseja realizar una prueba previa para verificar compatibilidad.

Se garantiza la inalterabilidad del mortero de fraguado normal hasta un periodo de 12 meses desde la fabricación.

SEGURIDAD:

El producto amasado tiene un pH elevado, por encima de 12. Extremar las precauciones durante su aplicación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.